

Hinweise für den Gebrauch von Automagnetschildern

1. Die Auflagefläche muss vor dem Anbringen des Magnetschildes sauber und trocken sein.
2. Das Magnetschild muss plan sein und darf z.B. keine „Eselsohren“ aufweisen.
3. Abgenommene Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Knicken, das Zusammenrollen oder Falten vermindert die Verwendbarkeit erheblich. Sollte das Magnetschild dennoch zusammengerollt werden, so muss die beschriftete Fläche aussen liegen.
4. Legen Sie nie 2 Magnetschilder mit der magnetischen Seite gegeneinander.
5. Magnetschilder nicht über Zierleisten oder scharfkantige Knicke der Karosserie anbringen.
6. Vor jeder Autowäsche muss das Magnetschild abgenommen werden.
7. Spachtelstellen an der Karosserie des Fahrzeuges schränken die Verwendbarkeit u.U. erheblich ein.
8. Entfernen Sie das Magnetschild mindestens alle 2 Wochen und reinigen Sie das Schild auf der Rückseite und reinigen Sie auch den Autolack. Es liegt in der Natur der Sache, dass zwischen Magnetschild und Autokarosserie Feuchtigkeit und Schmutzpartikel angezogen werden. Bei längere Zeit ununterbrochen haftenden Magnetschildern kann es vorkommen, dass das Schild mit dem Lack "verklebt".
9. Reinigen Sie die Vorderseite der Magnetschilder nicht mit „scharfen“ Reinigungsmitteln, verwenden Sie am Besten normale Fensterputzmittel.

Wenn Sie diese Hinweise beachten, werden Sie lange Freude an unseren Magnetschilder haben.

